

## TECHNISCHE INFORMATION AULEKTRO® LENS PROTECT

# AULEKTRO® LENS PROTECT

## SICHERHEITS- UND VORSATZSCHEIBEN

Die Vorsatzscheiben aus Polycarbonat erfüllen nicht nur alle Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG, sie bieten darüber hinaus den speziellen Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit. Die außerordentliche Schlagzähigkeit des Ausgangsmaterials Polycarbonat erreicht die Sicherheitsklasse F, die mit einer EU-Baumusterbescheinigung nachgewiesen ist.

Damit kann dieses Material nicht nur bei Schweißarbeiten eingesetzt werden, sondern auch bei Sandstrahlarbeiten, Trennen von Metallen und nichtmetallischen Stoffen.

Die beschichteten Polycarbonat mit ANTI-SCRATCH-Coating wurden komplett aus dem Sortiment genommen und sind somit nicht mehr lieferbar.

### Aulektro® Lens Protect

In folgenden Abmessungen erhältlich:  
(in 1,0 und 1,5 mm Dicke)

50 x 105 mm

51 x 108 mm

60 x 110 mm

75 x 98 mm

86 x 110 mm

90 x 110 mm

97 x 110 mm

114 x 133 mm

2 x 4 ¼ inch

4 ½ x 5 ¼ inch

Ø 50 mm



Quelle: © kimtaro2008 - Fotolia.com

### Ihr Partner für Schweißerschutzglas:

#### SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS ISOLIERGLAS-CENTER GMBH

Standort Ushmannsdorf  
Am Glaswerk 4  
D-02929 Rothenburg/O.L.  
Telefon: +49 35892 8201  
Telefax: +49 35892 8220  
info@aulektro.de  
www.aulektro.de

